

Seacam Silver Nikon D3/D3X



Design e costruzione

Custodia in lega di alluminio **ricavata dal pieno** con trattamento di indurimento e anodizzazione superficiale Silver. Tutti i materiali utilizzati sono in acciaio inox, alluminio anodizzato e polimeri ad alta resistenza. Interni rivestiti in tessuto floccato nero. **Nuova leva di scatto ergonomica posizionata verticalmente. Nuovo sistema di apertura-chiusura dorso a leva con sicurezza, realizzato con meccanismi in acciaio e titanio. Nuovi comandi joystick area messa a fuoco rinviati e posizionati ergonomicamente.** Tenuta semigusci con o-ring principale da 3,5 mm. Tutti gli alberini di comando sono dotati di doppio o-ring di tenuta e inseriti in boccole di lega sinterizzata riportate sul corpo della custodia. Chiusura oblò a baionetta con innesto a vite di 360°. Sistema di visione a mirini intercambiabili.

Comandi e funzioni

Selettore on/off/light, comando scatto, comando AE-AF-L blocco autofocus, selettore ghiera principale (tempi), selettore ghiera secondaria (diaframmi), selettore modo esposizione (P-S-A-M) e compensazione esposizione, selettore modalità misurazione esposizione (Matrix-Semispot-Spot), pulsanti di tutte le funzioni digitali (4+3), pulsanti area autofocus, selettore modo area di messa a fuoco, selettore funzioni playback e delete, selettore BKT, compensazione flash e blocco tempi-diaframma, regolazione (su custodia) zoom o selettore MF-AF per ottiche micro, regolazione (su custodia) fuoco manuale, **nuovo comando sblocco ottiche**, selettore S-C-M.

Dotazione standard

2 impugnature laterali a mezzaluna smontabili, finestra monitor LCD colore e display posteriore, finestra display superiore inclinata, 2 connessioni flash S6, scheda S-N DDSC, allarme acustico-ottico infiltrazioni acqua, 2 slitte supporto bracci flash, foro M8 sul prisma per montaggio accessori, foro 3/8 per stativo, protezione plastica attacco oblò, busta in neoprene con set o-ring di ricambio, grasso silicone, olio di pulizia, ricambi e accessori vari.

Optional

Connessioni NikonosV (1 i-TTL + 1 manuale), presa controllo remoto otturatore.



Seacam Silver Nikon D3/D3X



G-PRO - Magnificatore di focale

Corpo di lega d'alluminio anodizzata, lente in cristallo ottico, permette l'intera visione del prisma della macchina, riproduce l'immagine al 75% della sua dimensione. E' facilmente intercambiabile con gli altri mirini.



S45 - Mirino d'azione inclinato a 45°

Corpo di lega d'alluminio anodizzata Silver, gruppo ottico a 6 lenti, permette la visione dell'immagine con un rapporto 1:1 rispetto alle dimensioni del fotogramma. E' inclinato di 45° ed è ruotabile di 360°. Correzione diottrica disponibile +/- 3 diottrie. E' facilmente intercambiabile con gli altri mirini.



S180 - Mirino d'azione diritto a 180°

Corpo di lega d'alluminio anodizzata Silver, gruppo ottico a 6 lenti, permette la visione dell'immagine con un rapporto 1:1 rispetto alle dimensioni del fotogramma. E' diritto ed è ruotabile di 360°. Correzione diottrica disponibile +/- 3 diottrie. E' facilmente intercambiabile con gli altri mirini.

Dimensioni , peso e assetto

L 260/360 mm, H 210 mm, S 130 mm, peso 2.850 gr, assetto uW secondo oblò e mirino installato.